

LUNOS ALD svaiga gaisa pieplūdes vārsts

Apraksts

- Svaiga gaisa pieplūdes vārsts darbojas kā pasīva gaisa pieplūdes avots viesistabās un guļamistabā.
- Aprīkots ar trīs zigzag veida daudzskaldņa formas ārējo trokšņu slāpējošajiem elementiem un pretvēja spiediena vārstu. Var tikt izmantots trokšņainā/vējainā apvidū
- Uzstādāms izmantojot Ø 160 mm kanālā
- Nav nepieciešams elektrības pievads, jo pieplūdes vārsts nav motorizēts
- Kombinācijā ar LUNOS Silvento tiek nodrošinātā konstanta, kontrolēta gaisa apmaiņa dzīvojamajās telpās.
- Papildus iespējams aprīkot ar mitruma un smaku sensoriem, radio moduli.

Uzstādīšana

Uzstādīšana tiek veikta ēkas ārsienā. Gaisa apmaiņai tiek izmantots Ø 160 mm kanāls, kurš tiek uzstādīts ar vismaz 3mm kritumu uz fasādes pusi, lai kondensāta rašanās gadījumā, tas tiktu droši izvadīts uz ārpusi, nepakļaujot iekārtu bojāšanās riskiem.

Tehniskie dati

Gaisa plūsma	12,5 m ³ /h pie 2 Pa 18 m ³ /h pie 4 Pa 25 m ³ /h pie 8 Pa
Ārējo trokšņu absorbācija (Ārsienas biezums 340mm)	50 dB komplektācijā ar 9/IBE, 1/WE 53 dB komplektācijā ar 9/IBE, 1/HWE 64 dB komplektācijā ar 9/IBS, LUNOTHERM-S 65 dB komplektācijā ar 9/IBS, LUNOTHERM-S+
Ārējo trokšņu absorbācija (Ārsienas biezums 480mm)	56 dB komplektācijā ar 9/IBE, 1/WE 57 dB komplektācijā ar 9/IBE, 1/HWE 65 dB komplektācijā ar 9/IBS, LUNOTHERM-S 69 dB komplektācijā ar 9/IBS, LUNOTHERM-S+

