

VIVAX

Gaisa kondicionieri un siltumsūkņi Katalogs 2022





Satura rādītājs

Split gaisa kondicionieri / siltumsūkņi gaiss-gaiss (Līdz vienam iekštelpu blokam)	
VIVAX Y Design	3
VIVAX R-Design	4
VIVAX M-Design	5
Multi-Split inverter gaisa kondicionieri (Līdz 4 iekštelpu blokiem)	
MULTISPLIT āra bloki	6
MULTISPLIT iekštelpu bloki	7
Mobilie gaisa kondicionieri (Kondicionieris / Telpu apsilde)	
Mobilie gaisa kondicionieri.....	8
Papildus informācija	
Rekvizīti	9

VIVAX*Gaisa kondicionieris/ Siltumsūkņis gaiss-gaiss Vivax M-Design***M-DESIGN R32**

Modelis		ACP-09CH25AEMIS	ACP-12CH35AEMIS	ACP-18CH50AEMI	ACP-24CH70AEMI
Platībai:		R32 >25m ²	R32 >35m ²	R32 >50m ²	R32 >70m ²
Jauda (min.-maks.) W	Dzesēšanas (W)	2638(909~3400)	3517(1114~4162)	5280 (1820~6130)	7030 (2080~7948)
	Sildīšanas (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (1380~6740)	7330 (1610~8790)
Freons (Aukstumaģents)		R32	R32	R32	R32
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana	A++	A++	A++	A++
	Sildīšana	A+	A+	A+	A+
Efektivitāte (sezionālā efektivitāte)*	SEER	6,3	6,1	7,1	6,1
	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Patērētā enerģija	Dzesēšana	732 W	1213 W	1539 W	2345 W
	Sildīšana	733 W	1088 W	1480 W	2035 W
Gaisa plūsma		≤466 m ³ /h	≤540 m ³ /h	≤840 m ³ /h	≤980 m ³ /h
Trokšņu līmenis	Iekštelpu bloks	25≤38.5 dB(A)	25≤40.5 dB(A)	26.5≤42 dB(A)	34.5≤44.5 dB(A)
	Ārtelpu bloks	≤55.5 dB(A)	≤56 dB(A)	≤56 dB(A)	≤59.5 dB(A)
Savienojuma caurule	Gāze	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Šķidrums	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Strāvas kabelis	Strāvas kabelis ~220-240V/1/50Hz	5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²	5x2.5 mm ²
	Automātslēdzis				
	Saziņas kabelis	3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²	3x2.5 mm ²
Maksimālais trases garums		25 m	25 m	30 m	50 m
Maksimālā trases augstuma starpība		10 m	10 m	20 m	25 m
Standarta trases garums		5 m	5 m	5 m	5 m
Darba diapazons dzesēšanas režīmā		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Darba diapazons sildīšanas režīmā režīmā		-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C
Izmēri: (WxHxD)	Iekštelpu bloks	805 x 194 x 285 mm	805 x 194 x 285 mm	957 x 213 x 302 mm	1040 x 220 x 327
	Ārtelpu bloks	720 x 270 x 495 mm	720 x 270 x 495 mm	800 x 333 x 554 mm	845 x 363 x 702 mm
Svars:	Iekštelpu bloks	7.6 kg	7.6 kg	10 kg	12.3 kg
	Ārtelpu bloks	23.2 kg	23.2 kg	34 kg	51.5 kg
Cena bez PVN, €		537	560	925	1238
Cena ar PVN, € (21%)		650	678	1119	1498

! Cenām norādītas informatīvi(kataloga cena), katrs projekts un piemērotās atlaides tiek aprēķinātas individuāli.

*SEER - Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā dzesēšanas sezonā.

*SCOP - Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā sildīšanas sezonā.

M-DESIGN R32

- Sildīšanas iespēja līdz -15 °C
- I feel funkcija
- 3 gadu garantija
- Wi-Fi vadības funkcija



WiFi Ready R32

VIVAX Gaisa kondicionieris/ Siltumsūkņis gaiss-gaiss Vivax R-Design

R-DESIGN R32

Modelis ACP-09CH25AERI R32 (Balts) ACP-12CH35AERI R32 (Pelēks spoguļis | Balts) ACP-18CH50AERI R32 (Pelēks spoguļis | Balts) ACP-24CH70AERI R32 (Balts)

Platībai:		>25m ²	>35m ²	>50m ²	>70m ²
Jauda (min.-maks.) W	Dzesēšanas (W)	2640(1026-3195)	3520(820-4162)	5280(1846-6154)	7327(2579-8440)
	Sildīšanas (W)	2931(880-3663)	3810(850-4777)	5568(1377-6800)	7620(1524-9437)
Freons (Aukstumaģents)		R32	R32	R32	R32
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana	A++	A++	A++	A++
	Sildīšana	A+	A+	A+	A+
Efektivitāte (sezionālā efektivitāte)*	SEER	7,1	7,0	6,4	6,4
	SCOOP	4,0	4,1	4,0	4,0
Patērētā enerģija	Dzesēšana	703 W	1089 W	1547 W	2402 W
	Sildīšana	731 W	1050 W	1500 W	2177 W
Gaisa plūsma		≤416 m ³ /h	≤515 m ³ /h	≤750 m ³ /h	≤1020 m ³ /h
Trokšņu līmenis	Iekštelpu bloks	20≤39 dB(A)	21≤38 dB(A)	20≤41 dB(A)	26≤46 dB(A)
	Ārtelpu bloks	≤55.5 dB(A)	≤56 dB(A)	≤57 dB(A)	≤62 dB(A)
Savienojuma caurule	Gāze	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Šķidrums	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Strāvas kabelis	Strāvas kabelis ~220-240V/1/50Hz	3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²	3x2.5 mm ²
	Automātslēdzis	16A	16A	16A	16A
	Saziņas kabelis	5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²	5x2.5 mm ²
Maksimālais trases garums		25 m	25 m	30 m	50 m
Maksimālā trases augstuma starpība		10 m	10 m	20 m	25 m
Standarta trases garums		5 m	5 m	5 m	5 m
Darba diapazons dzesēšanas režīmā		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Darba diapazons sildīšanas režīmā		-25°C≤T≤30°C	-25°C≤T≤30°C	-20°C≤T≤30°C	-20°C≤T≤30°C
Izmēri: (WxHxD)	Iekštelpu bloks	722 x 187 x 290 mm	802 x 189 x 297 mm	965 x 215 x 319 mm	1080 x 226 x 335 mm
	Ārtelpu bloks	770 x 300 x 555 mm	770 x 300 x 555 mm	800 x 333 x 554 mm	845 x 363 x 702 mm
Svars:	Iekštelpu bloks	7.3 kg	8.2 kg	10.8 kg	12.9 kg
	Ārtelpu bloks	27.2kg	27 kg	37 kg	50 kg
Cena bez PVN, €		€620,00	€652,00	€1 005,00	€1 365,00
Cena ar PVN, € (21%)		€750,20	€788,92	€1 216,05	€1 651,65

! Cenām norādītas informatīvi (kataloga cena), katrs projekts un piemērotās atlaides tiek aprēķinātas individuāli.

*SEER - Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā dzesēšanas sezonā.

*SCOP - Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā sildīšanas sezonā.

R-DESIGN R32



- Ekskluzīvs dizains

- Efektīva sildīšana līdz -25 °C (2,6 un 3,5 kW)

- I feel funkcija

- 3 gadu garantija

- Pašattīrīšanās funkcija

- Wi-Fi vadības funkcija

- Gaisa jonizācija

- Klusa darbība

WiFi Ready R32

Modelis
Y Design
ACP-12CH35AEYII R32
Platībai:
>35m²

Jauda (min.-maks.) W	Dzesēšanas (W)	3517 (1031-4815)
	Sildīšanas (W)	4249 (753-7199)
Freons (Aukstumaģents)		R32
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana	A+++
	Sildīšana	A+++
Efektivitāte (sezionālā efektivitāte)*	SEER	9.0
	SCOP	5.3
Patērētā enerģija	Dzesēšana	750 W
	Sildīšana	943 W
Gaisa plūsma		≤590 m ³ /h
Trokšņu līmenis	Iekštelpu bloks	21≤45 dB(A)
	Ārtelpu bloks	≤57 dB(A)
Savienojuma caurule	Gāze	1/4"
	Šķidrums	3/8"
Strāvas kabelis	Strāvas kabelis ~220-240V/1/50Hz	3x1.5 mm ²
	Automātslēdzis	16A
	Saziņas kabelis	5x1.5 mm ²
Maksimālais trases garums		25 m
Maksimālā trases augstuma starpība		10 m
Standarta trases garums		5 m
Darba diapazons dzesēšanas režīmā		-32°C≤T≤50°C
Darba diapazons sildīšanas režīmā		-32°C≤T≤30°C
Izmēri: (WxHxD)	Iekštelpu bloks	895 x 298 x 248 mm
	Ārtelpu bloks	800 x 554 x 333 mm
Svars:	Iekštelpu bloks	13 kg
	Ārtelpu bloks	36.4 kg
Cena bez PVN, €		€1 287,00
Cena ar PVN, € (21%)		€1 557,27

! Cenām ir informatīva nozīme, katrs projekts un piemērotās atlaides tiek aprēķinātas individuāli.

*SEER - Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā dzesēšanas sezonā.

*SCOP - Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā sildīšanas sezonā.



- Kustību sensors (Y modelim)
- **Efektīva sildīšana līdz -32 °C**
 - I feel funkcija
 - **3 gadu garantija**
- Pašattīrīšanās funkcija
- Wi-Fi vadības funkcija
- 12 darbības režīmi

Modelis		ACP-18COFM50AERI	ACP-27COFM79AERI	ACP-36COFM105AERI	ACP-42COFM123AERI
		R32	R32	R32	R32
Jauda (min.-maks.) W	Dzesēšanas (W)	5280 (2051~6860)	7910 (2890~8500)	10550 (2051~13720)	12310 (2050~16000)
	Sildīšanas (W)	5570 (2345~7240)	8200 (1990~8500)	10550 (2340~13720)	12310 (2050~16000)
Freons (Aukstumaģents)		R32	R32	R32	R32
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana	A++	A++	A++	A++
	Sildīšana	A+	A+	A+	A
Efektivitāte (sezonaļā efektivitāte)*	SEER	6,1	6,1	6,5	6,6
	SCOP	4,0	4,0	4,0	3,8
Maksimālais iekštelpu vienību skaits		2	3	4	5
Patērētā enerģija	Dzesēšana	1630 W	2450 W	3517 W	3800 W
	Sildīšana	1500 W	2200 W	2880 W	3300 W
Trokšņu līmenis	Ārtelpu bloks	≤56 dB(A)	≤60 dB(A)	≤63 dB(A)	≤62 dB(A)
	Ārtelpu bloks	≤65 dB	≤67 dB	≤68 dB	≤69 dB
Savienojuma caurule	Gāze	1/4"	1/4"	4x1/4"	5x1/4"
	Šķidrums	3/8"	3/8"	3x3/8" + 1x 1/2"	4x3/8" + 1x 1/2"
Savienojuma kabelis		3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*4.0mm ²
		~220-240V/1/50Hz; ārtelpu blokam			
Maksimālais trases garums		40 m	60 m	80 m	80 m
Maksimālā trases augstuma starpība		15 m	10 m	10 m	10 m
Standarta trases garums		15 m	22.5 m	30 m	37.5 m
Darba temperatūra dzesēšanas režīmā		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Darba temperatūra sildīšanas režīmā		-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C
Izmēri (mm)	WxHxD	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Svars		35.5 kg	51.1 kg	68.8 kg	73.3 kg
Cena bez PVN, €		1053	1378	2254	2498
Cena ar PVN, € (21%)		1274	1667	2727	3023

! Cenām norādītas informatīvi(kataloga cena), katrs projekts un piemērotas atlaides tiek aprēķinātas individuāli.



3D DC Inverter



R32 Refrigerant



Heating at -20°C



Cooling at -15°C



Valve Cover



Self Diagnosis



Chasis Heating Belt



Compressor Heating Belt

- Iespējams piesaistīt līdz 5 iekštelpu vienībām

- 3 gadu garantija

- Wi-Fi vadības funkcija

- Klusa darbība





Gaisa kondicionēšanas Multi-Split sistēmas iekštelpu bloki

Modelis	ACP-09CH25AERI R32 (Balts)	ACP-12CH35AERI R32 (Pelēks spogulis Balts)	ACP-18CH50AERI R32 (Pelēks spogulis Balts)	
	Platībai: >25 m ²	>35 m ²	>50 m ²	
Jauda	Saldēšanas (W)	2638	3517	5275
	Sildīšanas (W)	2784	3810	5568
Freons		R32	R32	R32
Gaisa plūsma		≤416 m ³ /h	≤515 m ³ /h	≤750 m ³ /h
Trokšņu līmenis		20 ≤ 39.0 dB(A)	21 ≤ 38.0 dB(A)	20 ≤ 41.0 dB(A)
Savienojuma caurule	Gāze	1/4"	1/4"	1/4"
	Šķidrums	3/8"	3/8"	1/2"
Savienojuma kabelis		4 x 1.0 mm ²	4 x 1.0 mm ²	4 x 1.0 mm ²
Enerģijas padeve	~220-240V/1/50Hz; ārējo blokam			
Izmēri:		722×187×290 mm	802×189×297 mm	965×215×319 mm
Svars:		7.3 kg	8.2 kg	10.8 kg
Cena bez PVN, €		229	253	304
Cena ar PVN, € (21%)		277	306	368

! Cenām norādītas informatīvi (kataloga cena), katrs projekts un piemērotās atlaides tiek aprēķinātas individuāli.

R-DESIGN R32



WiFi Ready R32

- Ekskluzīvs dizains
- Sildīšanas iespēja līdz -20 °C
- I feel funkcija
- 3 gadu garantija
- Pašattīršanās funkcija
- Wi-Fi vadības funkcija
- Gaisa jonizācija
- Klusa darbība

VIVAX*Mobilie gaisa kondicionieri*

Modelis		ACP-12PT35AEF R290	ACP-12PT35AEH R290
Platībai:		10-30 m ²	10-30 m ²
Jauda (min.-maks.) W	Saldēšanas (W)	3517	3517
	Sildīšanas (W)	-	2930
Freons (Aukstumaģents)		R290	R290
Energoefektivitātes klase	Saldēšana	A	A
	Sildīšana	-	A+
Efektivitāte	EER	2,6	2,6
	COP	-	2,8
Gaisa plūsma		≤420 m ³ /h	≤420 m ³ /h
Trokšņu līmenis		Iekštelpu bloks 50.5≤52 dB(A)	54≤54.5 dB(A)
Energo efektivitātes klase		A	A+
Patērētā enerģija	Saldēšana	1350 W	1350 W
	Sildīšana	-	1045 W
Izmēri		467 x 397 x 765 mm	467 x 397 x 765 mm
Svars		33 kg	34,4 kg
Cena bez PVN, €		451	497
Cena ar PVN, € (21%)		546	601

! Cenām norādītas informatīvi(kataloga cena), katrs projekts un piemērotās atlaides tiek aprēķinātas individuāli.

- 3 gadu garantija
- Taimera funkcija

**MOBILE**



Papildus informācija

Garantija un nosacījumi - VIVAX produkcijai garantijas periods - 36 mēneši
- Iekārtas jāuzstāda un apkopes jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem, to veic sertificēts personāls;
- Iekārtas apkopi jāveic ne retāk kā reizi gadā

Rekviziti: SIA Mateuss
Reģ. nr. 40003913791
PVN Nr.: LV40003913791
Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 1, Rīga, LV-1067

Bankas: Swedbank
LV52HABA0551016515465

Kontakti: info@lunos.lv
+371 28305662